

netwmpager: le pager indépendant

l'usage du bureaux virtuel est grandement facilité par l'emploi d'un pager, ou *sélecteur de bureau*. la plupart des barre de tâches intègrent cette option, toutefois, dans l'optique d'un environnement minimal, vous aurez peut-être besoin d'un pager en **stand-alone**.



installation

netwmpager n'est pas disponible dans les dépôts et dépend de libxft-dev. on installe depuis les sources:

```
# apt-get install libxft-dev
$ wget http://arpinux.org/public/pkgs/netwmpager-1.11.tar.bz2
$ tar -xvf netwmpager-1.11.tar.bz2
$ cd netwmpager-1.11
$ ./configure
$ make
# make install
```

configuration

elle passe par l'édition du fichier de configuration `~/.config/netwmpager/config`. on commence par le récupérer:

```
$ mkdir ~/.config/netwmpager
$ cp /usr/local/share/netwmpager/config-sample ~/.config/netwmpager/config
$ vim ~/.config/netwmpager/config
```

```
# copy this file to ~/.config/netwmpager/config

# disposition des bureaux
# laisser à -1 pour utiliser les valeurs par défaut (fixé par le window manager)
cols = -1
rows = -1

# géométrie de la fenêtre
# laisser la hauteur à 0: auto
geometry = "98x0-0+0"

# afficher les pop-ups?
show_popups = true

# montrer les fenêtres 'sticky'?
show_sticky = false

# montrer le titre des fenêtres?
show_titles = true

# below, normal, above # dessous, normal, dessus
layer = "above"

# opacité. 0.0 = transparent, 1.0 = normal
```

```

# demande un gestionnaire de composite externe
# comme xcompmgr ou le composite géré par le WM.
opacity = 0.60

# permettre aux autres fenêtres de couvrir netwmpager?
#allow_cover = false

# -- polices --
# lancer `fc-list` pour avoir une liste des polices installées
#
# format: "<family>:<option>=<value>:<option>=<value>..."
#
# quelques options:
# size      taille de la police
# weight    light, medium, demibold, bold or black
# slant     roman, italic or oblique
# antialias true or false
#
# plus d'information: http://www.keithp.com/~keithp/render/Xft.tutorial

popup_font = "Verdana:size=8"  ## police des fenêtres pop-up
window_font = "Verdana:size=7" ## police des fenêtres

# -- couleurs --

active_desk_color = "rgb:65/72/8c"  ## couleur du bureau actif
inactive_desk_color = "rgb:ac/ac/ac" ## couleur des bureaux inactifs
win_border_color = "rgb:0/0/0"     ## couleur de la bordure
grid_color = "rgb:ff/ff/ff"        ## couleur de la grille

active_win_color = "rgb:99/a6/bf"   ## couleur de la fenêtre active
active_win_font_color = "rgb:0/0/0" ## couleur de la police de la fenêtre
active

inactive_win_color = "rgb:f6/f6/f6" ## couleur de la fenêtre inactive
inactive_win_font_color = "rgb:0/0/0" ## couleur de la police de la fenêtre
inactive

popup_color = "rgb:e6/e6/e6"        ## couleur de la fenêtre pop-up
popup_font_color = "rgb:0/0/0"     ## couleur de la police de la fenêtre pop-up

```

utilisation

pour le lancer au démarrage de votre session, ajouter ceci à votre ~/.xinitrc

```

## launch pager
netwmpager &

```

fonctions:

- clic gauche: change de bureau, active la fenêtre, déplace la fenêtre sur un autre bureau
- clic central: déplace la fenêtre sur un autre bureau

contributeur: [arpinux](#)